

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА

1. Требования к автомобильному транспорту (при самовывозе)

- 1.1. Для перевозки товара применяется грузовой автотранспорт с кузовом без бортов. Площадка должна быть ровной, открытой. Сэндвич-панели загружают в 2 ряда по ширине и 2 ряда по высоте при упаковке “европоддон”.
- 1.2. Длина площадки 13,6 метров (при отгрузке коротких паллет длина площадки может быть меньше – 9-11 метров).
- 1.3. Обязательно фиксирование товара 6 стяжными ремнями.
- 1.4. При отгрузке пачек сэндвич-панелей – необходимо наличие 4-х пар грузоподъемных мягких строп (при отгрузке 8 пачек) для выгрузки пачек на объекте.
- 1.5. Габариты груза при установке в 2 ряда: длина груза в зависимости от длины пачек, ширина груза – 2,5-2,6 метра.
- 1.6. Поставщик вправе отказаться от погрузки товара в случае несоответствия автомобильного транспорта покупателем вышеназванным требованиям.

2. Хранение и эксплуатация товара

- 2.1. Поставщик поставяет товар, соответствующий ТУ 25:11:13:001-12592402-2021; ГОСТ 24045-2016 (при поставке фасонных элементов).
- 2.2. Запрещается хранение товара без заводской упаковки, в складах открытого типа или без навеса, не защищающих их от воздействия атмосферных осадков, попадания влаги, загрязнений, солнечных лучей. Складирование пачек сэндвич-панелей “одна на другую” в высоту допускается не более двух пачек, но не более 2,4 м.
- 2.3. Площадка для складирования пачек сэндвич-панелей должна быть горизонтальной (уклон не более 1 градуса) и ровной (отклонения от плоскости не более 0,5 см на 1 м длины).
- 2.4. При складировании под каждую пачку сэндвич-панелей необходимо подложить подкладки из бруса сечением 100 мм х 100 мм (или доски толщиной 50 мм) с шагом не более 1,5 м, так чтобы свес краев пачки был от 0,4 м. до 0,75 м. При штабелировании пачек в несколько рядов прокладки должны располагаться друг над другом.
- 2.5. Расстояние между рядами пачек с сэндвич-панелями назначается с учетом возможности прохода для строповки и не должно быть менее 1 м.
- 2.6. Хранить сэндвич-панели более двух месяцев не рекомендуется из-за затруднений со снятием защитной пленки. Немедленно после монтажа сэндвич-панели с нее следует удалить пленку.
- 2.7. Монтаж сэндвич-панелей производится как горизонтально, так и вертикально. Крепление сэндвич-панелей ведется при помощи самонарезающих винтов, болтов, шпилек, гаек к элементу каркаса, прогона.
- 2.8. Резка панелей газопламенными резаками при монтаже не допускается. Сверление отверстий в сэндвич-панелях при установке элементов крепления должно производиться с применением электрофицированного инструмента. Оси отверстий должны быть перпендикулярны к плоскости панелей.
- 2.9. Строповку пачек сэндвич-панелей допускается производить только за обвязки вертикально расположенными стропами. Строповку пачек сэндвич-панелей на монтаже следует проводить только с помощью гибких тканевых фалов либо другими способами, в том числе с помощью специальных траверс, исключаящими обмятие металлических кромок

панелей и повреждение лакокрасочного слоя. Удары по сэндвич-панелям, крепление к сэндвич-панелям лестниц, промышленных проводок, технологического оборудования и арматуры и т.п. не допускается.

2.10. Поверхность стальных листов сэндвич-панелей следует периодически очищать от загрязнений и пыли моющими средствами, не вызывающими повреждений защитных покрытий листов.

2.11. Не допускается применять для очистки и мытья поверхности сэндвич-панелей песка, органические растворители, щелочные и другие вещества, которые могут повредить защитные покрытия стальных листов и утеплитель.

Подписанием настоящих правил покупатель подтверждает, что ознакомлен со всей необходимой и достоверной информацией о товаре, его характеристиках, свойствах, рекомендациях и предупреждениях при хранении, транспортировке, монтаже, эксплуатации. Покупатель заказал поставщику товар (наименование, размеры и другие параметры), указанный в вышеназванном договоре, в соответствии с проектной и рабочей документацией покупателя.

Поставщик не отвечает за дефекты товара в случае не надлежащей эксплуатации, ненадлежащего монтажа, ненадлежащей проектной и(или) рабочей документации, несоблюдения рекомендаций и предупреждений, неправильного выбора товара и(или) выбора товара без учета всех его свойств, параметров и характеристик.

Покупатель предупрежден поставщиком, что при длине сэндвич-панелей 8000 мм или более 8000 мм, возможна тепловая деформация (изгиб) сэндвич-панелей. Поставщик не отвечает за возникновение тепловой деформации (изгиба) в поставленном товаре.

2.12. При выборе и заказе товара, его хранении, монтаже и эксплуатации покупателю следует руководствоваться СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП П23-81», проектной и рабочей документацией.

В случае нарушения покупателем, грузополучателем настоящих правил, товар считается поставленным по качеству, количеству, комплектности, ассортименту в соответствии с условиями договора поставки, а поставщик считается исполнившим свои обязательства по договору поставки надлежащим образом.